

informacja produktowa

tesa® 4651

Wysokiej jakości taśma tkaninowa

tesa® 4651 to mocna, wysokiej jakości taśma tkaninowa powlekana akrylową substancją klejącą. W skład nośnika wchodzi tkanina z włókien ze sztucznego jedwabiu o siatce gęstości 145, pokryta naturalnym klejem kauczukowym. tesa® 4651 to bardzo mocna taśma tkaninowa nadająca się do niemal wszystkich zastosowań.

Właściwości produktu:

- Wysoka przyczepność nawet na nierównych powierzchniach
- Znakomita wytrzymałość na rozciąganie
- Proste krawędzie przy urywaniu zarówno wzdłużnym jak i poprzecznym
- Łatwo się na niej pisze
- Elastyczność
- Dostępność w 8 kolorach: czarny, biały, szary, żółty, niebieski, czerwony, zielony, brązowy

Główne zastosowanie

- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Bardzo wymagające aplikacje
- Mocowanie, pakowanie, naprawa, znakowanie itp.
- Trwałe uszczelnianie rur
- Zabezpieczanie ostrych krawędzi
- Piaskowanie

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	tkanina pokryta akrylem	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	13 %
▪ Grubość całkowita	310 µm	▪ Odporność na rozciąganie	100 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Odporność termiczna (30 min)	130 °C
▪ Przylepność do stali	3.3 N/cm	▪ Siatka	145 gęstość splotu na cal kwadratowy

Właściwości

- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| ▪ Można urwać ręką | ●●●● | ▪ Nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak |
| ▪ Proste brzegi po oderwaniu | ●●●● | ▪ Odporność na ścieranie | ●●●● |
| ▪ Łatwo się na niej pisze | tak | ▪ Wodoodporność | ●●● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

Dodatkowe informacje

Zgodność z wytrzymałością dielektryczną LV 312-1.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04651>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.